

FICHA DE PRODUCTO

PINTURA LATEX ADISOL

LATEX ACRÍLICO PARA INTERIOR - LAVABLE – ANTIHONGO

DESCRIPCIÓN

PINTURA LATEX es una pintura especialmente diseñada para la protección y decoración de interiores sobre pared de yeso, durlock, revoque, cemento, etc., que permite obtener una delicada terminación mate de excelente poder cubritivo por su alto contenido de titanio y gran lavabilidad debido a que las resinas acrílicas tienen una muy buena resistencia al frote. Cumple norma IRAM 1070

Posee las siguientes características:

- Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pistola con aire comprimido.
- Posee un acabado mate.
- Se presenta lista para usar, pudiendo diluir con agua según necesidad.
- Es de rápido secado.
- Es lavable y antihongo.
- Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex.

USO

PINTURA LATEX está indicada para la protección y decoración de interiores sobre pared de yeso, durlock, revoque, cemento, etc.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia y firme. Corregir imperfecciones leves con enduido para exterior.

Aplicación

Se aplica a brocha rodillo o pistola con aire comprimido con un mínimo de dos manos.

Para la primer mano se recomienda una dilución con un 20 % a un 30 % de agua y para la segunda y tercer mano diluir con un 20 % máximo de agua.

De requerir colores claros o pasteles se puede utilizar entonadores para pinturas al látex hasta un máximo de 60 cm³ por cada 4 litros de pintura.

En condiciones normales el tiempo de secado es de aproximadamente 30 minutos, pudiendo aplicar la segunda mano a las 3 ó 4 horas durante la aplicación y el secado, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.

CONSUMO

10 a 14 m². por litro y por mano apróx, dependiendo de la superficie a pintar.

ENVASES

Balde plástico de 1 galón, tineta de 2 ½ y 5 galones, tambor de 50 galones.

ALMACENAJE

1 año. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C en lugar fresco y seco, cerrado en origen.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.